

Klimosz Viadrus Gusskessel Serie U26
von 15,0 - 62,0 KW



Hercules U26 "New Design"										
Anzahl der Heizglieder	Gl.	3	4	5	6	7	8	9	10	
co U.K.										
Leistungsbereiche gem. NORM CSN 070240										
Leistungsbereich/Norm	kW	12-16	20-24	27-32	35-40	43-48	50-56	58-64	66-72	
co U.K.										
Hercules U26 - KOKS										
Nennlast	kW	15	23	30	38	44	50	56	62	
Wirkungsgrad	%	80								
Abgastemperatur	°C	220 - 250								
co U.K.										
Hercules U26 - Braunkohle										
Nennlast	kW	11	17	23	31	40	46	51	58	
Wirkungsgrad	%	75								
Abgastemperatur	°C	220 - 300								
co U.K.										
Hercules U26 - Holz										
Nennlast	kW	8	14	20	24	27	35	41	46	
Wirkungsgrad	%	75								
Abgastemperatur	°C	220 - 300								
co U.K.										
Technische Daten										
co U.K.										
Wasserinhalt	l	27,6	33,3	35	44,7	50,4	56,1	61,8	67,5	
Gewicht	kg	214,5	264,2	314	363,6	413,3	483	535	587	
Tiefe der Brennkammer	mm	185	295	405	515	625	685	795	905	
Rauchrohrabgang	mm	156					176			
Kesselhöhe x Breite	mm	1026x520								
Kesseltiefe	mm	380	490	600	710	820	930	1040	1150	
Türeinwurfmasse	mm	300 x 320								
max. Druck	bar	4								
Prüfdruck	bar	8								
Empfohlene Vorlauftemperatur	°C	60 - 85								
Max. Geräuschentwicklung	dB	65 dB (A)								
Anschlussflanschmasse		DN 70								
Temperatur für Kühlmittelschleife	°C	10 - 20								
Wasserdruck Kühlmittelschleife	bar	2 - 6								